

DENIMCOL NCD

Karakteri	Diskontinü peroksit kasarı için alkali verici, stabilizatör ve tamponlayıcı malzeme
Kimyasal Karakteri	Inorganik alkali tuzları ve tensidlerin sinerjistik karışımı
Görünümü	Beyaz toz
İyonik karakteri	Anyonik
%1'lik çözeltinin pH değeri	10.2 – 13.8
Görünür yoğunluk	~ 900 g/l
Dayanımı	DENIMCOL NCD hidrojen peroksit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Ürün asidik işlem banyolarında kullanıma uygun değildir. Ürün donmaya karşı hassas değildir.

Özellikleri

DENIMCOL NCD tamburlu yıkama makinelerinde, overflow, jet boyama makinelerinde ve haspelde hidrojen peroksit ile birlikte kullanılan çok fonksiyonlu kasar malzemesidir.

Ürün, normalde bir kasar banyosunda bulunması gereken bütün kimyasalları içermektedir. Ürünün bu özelliği sayesinde, stokta bulundurulması gereken kimyasal adedi azalmaktadır.

DENIMCOL NCD, pH değerini kontrol altında tutar, hidrojen peroksit üzerinde stabilizasyon etkisine sahiptir ve böylece elyafı korur.

DENIMCOL NCD, beyaz ve denim kalitelerin peroksit ağartmasında metal parçalardan kaynaklanan lekeleri azaltır.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

DENIMCOL NCD kasar banyosuna, sıcak su ile seyreltildikten sonra ve hidrojen peroksitin eklenmesinden 5 dk. önce ilave edilmelidir.

Uygulama alanları

DENIMCOL NCD özellikle denim kalitelerin ağartılması ve uzun banyolu proselerde kullanılan, çok fonksiyonlu bir kasar malzemesidir. Ürün, hidrojen peroksit kasarında, tüm diskontinü kasar makinelerinde kullanılabilir. DENIMCOL NCD, özellikle metal düğmeli, fermuarlı veya perçinli denim kalitelerin peroksit ağartması için önerilir.

Uygulama tavsiyeleri

DENIMCOL NCD'nin uygulama miktarı istenen sonuca, peroksit miktarına ve flotte oranına bağlıdır.

Beyazlar:

Tamburlu yıkama makinelerinde (Flotte oranı 1:6 – 1:8)

3.0 – 4.0 g/l DENIMCOL NCD
2.0 – 6.0 ml/l H₂O₂ 35 %

Sıcaklık: 80 – 90 °C
Süre: 30 - 45 dk.
Durulama

Denim:

Tamburlu yıkama makinelerinde (Flotte oranı 1:6 – 1:8)

3.0 – 4.0 g/l DENIMCOL NCD
5.0 – x ml/l H₂O₂ 35 %

Sıcaklık: 80 °C
Süre: 10 - 20 dk.
Durulama

Not: DENIMCOL NCD cilt ve mukoza tabakası üzerinde kuvvetli yakıcı etkiye sahiptir. Ürün ile çalışırken koruyucu eldiven, göz/yüz koruması gibi güvenlik önlemlerine bağlı kalınmalıdır.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Ağustos, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax: +90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com