

POLYAVIN UFP

Karakteri	Lick-roll ve dozaj pompası ile kullanıma uygun dikiş ve nakış ipliği yağlama maddesi.
Kimyasal Karakteri	Özel silikonların seçimli katkı maddeleri ile karışımı
Görünümü	Beyaz, hafif sarımsı
İyonik karakteri	-
pH değeri	-
20°C'de özgül ağırlığı	Yaklaşık 1.0 g/cm ³
Dayanımı	POLYAVIN UFP soğuğa karşı belli derecede duyarlıdır; Düşük sıcaklıklarda meydana gelen değişiklikler, ısıdıktan ve iyice karıştırıldıktan sonra kaybolur.
Depolama	Depolama sıcaklığı 40 ° C'den yüksek olmamalıdır.

Özellikleri

POLYAVIN UFP aşağıdaki özellikleri sağlar:

- Mükemmel sabit sürtünme katsayısı
- İpliğin iyi dikilebilirliği (yapışma/kayma etkisi olmaz)
- Özellikle sentetik elyaflarda ve yüksek performanslı dikiş ve nakış makinelerinde mükemmel ısı koruması
- Antistatik etki
- Her türlü elyafa genel uygunluk
- LUBTEX™ (SSM onaylı) gibi lick-roll ve dozaj pompası sistemlerinde uygulama
- Dozaj pompası sisteminde soğuk veya 80 °C'ye kadar kullanım.

Seyreltme talimatı

POLYAVIN UFP seyreltilmeden uygulanır.

Uygulama Alanları

POLYAVIN UFP, sentetik elyaftan ve bunların karışımlarından yapılan dikiş ve nakış ipliklerinde kullanılır. Oda sıcaklığında lick-roll ya da dozaj pompası sisteminde soğuk veya 80 °C'ye kadar kullanılabilir.

Uygulama tavsiyeleri

Nakış iplikleri	1 - 3 %*
Dikiş iplikleri	3 - 6 %*

*kuru ilave

Daha yüksek miktarlar çoğunlukla sentetik elyaftan yapılan iplikler için uygulanır. Materyalinize uygun optimum POLYAVIN UFP uygulama miktarını belirlemek için teknik ekibimize danışınız.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Kasım, 2022.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax: +90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com