

NEUTRACID NV

Karakteri	Alkali proseslerin nötralizasyonu için pH tamponlayıcı
Kimyasal Karakteri	Organik – inorganik tamponlar karışımı
Görünümü	Renksiz, berrak sıvı
İyonik karakteri	–
%10'luk çözeltinin pH değeri	1.2 – 3.8
20°C'de özgül ağırlığı	1.11
Dayanımı	NEUTRACID NV baskı, boyama ve önterbiye işlemleri için kullanılan kimyasallara ve sert suya karşı dayanıklıdır. Ürün soğuğa karşı hassas olup; düşük sıcaklıklarda meydana gelen değişiklikler ısıtma ve düzgün karıştırma ile kaybolur.
Depolama	Uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

NEUTRACID NV alkali proseslerin nötralizasyonu için kullanılır.

Ürün kumaş üzerindeki pH değerinin nötr veya hafif asidik olmasını sağlar.

Nötralizasyon için NEUTRACID NV kullanımı ile işletme suyu sebebiyle kumaş üzerinde meydana gelecek pH değişiklikleri dengelenir.

NEUTRACID NV ile işlem görmüş kumaşın pH değerinde, uzun süreli bekletme ya da depolama sırasında değişiklik olmaz.

Mineral asitlerin aksine NEUTRACID NV kullanıldığında elyaf hasarları meydana gelmez.

NEUTRACID NV uçucu olmadığından ramöz ve diğer makinelerde korozyona sebep olmaz.

Uygulama tekniđi

Seyreltme talimatı

NEUTRACID NV sıcak ve sođuk su ile her oranda karıřtırılabilir.

Uygulama alanları

NEUTRACID NV; alkali proseslerin ardından yapılan yıkamalarda kumař pH deđerini ayarlamak amacıyla kullanılır. Uygulama miktarı kumařta kalan alkali miktarına, su kalitesine ve kumařta istenen pH deđerine bađlıdır.

Uygulama tavsiyeleri

Asetik asit ile nötralizasyon karřılařtırması :

Ařađıdaki uygulama miktarları kumař üzerinde kalan 1 g/kg alkaliyi nötralize etmek için gereklidir.

NEUTRACID NV : 3.3 ml/kg

60 % Asetik asit ile : 4.3 ml/kg

Diskontinü proseslerde NEUTRACID NV ile nötralizasyon :

Alkali diskontinü prosesler sonrası nötralizasyon yapıldığında, NEUTRACID NV'nin son durulama banyosunda ilave edilmesi tavsiye edilir.

Uygulama miktarı : 0.3 – 0.6 ml/l NEUTRACID NV

NEUTRACID NV beyaz kumařların apresinde kumař üzerinde nötral pH deđeri elde edilebilmesi için yumuřatıcılarla birlikte ilave edilebilir.

Uygulama miktarı : 0.6 – 1.5 ml/l NEUTRACID NV

% 2.0 TUBINGAL 220

Kontinü yıkama makinelerinde NEUTRACID NV ile nötralizasyon :

1) Son yıkama bölmesine pH kontrollü dozajlama :

NEUTRACID NV kontinü yıkama makineleriyle çalışıldığında son yıkama bölmesine ilave edilebilir. pH kontrollü dozajlama için asit dozajı kontrol cihazında pH deđeri 5.5 olması tavsiye edilir. NEUTRACID NV pH kontrollü dozaj pompası yardımı ile yıkama banyosuna seyreltilmeden ilave edilebilir.

2) Kontinü yıkama makinelerinde pH kontrolü olmadan dozajlama :

NEUTRACID NV kumařta kalan alkali miktarına bađlı olarak yıkama makinesine direkt olarak ilave edilebilir.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Haziran 2022

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com